

ICON 2



系统型号	iCON 2	
激光功率	10W	
波长	10.6μm	
主电源	115V / 230V 50/60 Hz	
	(1 相+N) 300VA	
外形尺寸 (AxBxC)	603 x 118.5 x 190	
重量	净重:10Kg 毛重:12Kg	
系统组成	激光器、振镜系统、电源、控制电路装置和 CPU 处理器	
光学参数	光束直径(μm)	功率密度(kWcm ²)
	<324 -S	24.3
	μm:微米; E:标准; O:可选; 标配 90°打标	
标记区域指示器和焦距指示器	可选	
软件	ScanLinuxV5.3.8 和更高 Marca Lite 软件	
用户界面	触摸屏 个人电脑	
控制	内置有 ScanLinux 软件的触摸屏。 MarcaLite® 软件, 拥有安全密钥和以太网(TCP/IP)电缆连接	
打标头	二氧化碳全金属密封激光管。 射频技术 波长: 10.6μm	
附件	iCON 2 触摸屏终端-光电传感器套件-光电管-轴编码器套件-警报组件-排烟装置-有机玻璃防护器-落地支架-安装支架 U 形臂 45x45 -背包-地板三角支架-水平三角架固定器-垂直三角架固定器-台面防护器-打标纸-护目镜-外部温度聚焦距离测量。	
环境条件	<ul style="list-style-type: none"> • 10° C(50° F)– 40° C(104° F) 外部温度 • 无凝结 湿度< 95%。 • 无振动 	