



	COMPACT 32D	COMPACT 32C	COMPACT 53C	COMMUNICATOR II -2"	COMMUNICATOR II -5"
打印机参数					
重量和尺寸	5.6 kg 218(W) x 160(H) x 150(D)	6.9 kg 218(W) x 160(H) x 172(D)	7.5 kg 218(W) x 160(H) x 193(D)	12 kg 260(W) x 190(H) x 225(D)	14 kg 260(W) x 190(H) x 305(D)
打印分辨率	300 dpi				
打印速度	连续式模式*)下, 最高速度达750 mm / 秒* 在间歇式模式下最高6次/秒 (10mm长打印)* *) 取决于信息大小、基材、环境温度、安装质量和使用的色带			连续式模式*)下, 最高速度达1400 mm / 秒 在间歇式模式下最高6次/秒 *) 取决于信息大小、基材、环境温度、安装质量和使用的色带	
打印范围(间隙式)	32 mm x 55 mm	32 mm x 55 mm	53mm x 55 mm	53 x 115 mm	128 x 115 mm
打印范围(连续式)	32 mm x 500 mm	32 mm x 500 mm	53mm x 500 mm	53 x 2700 mm	128 x 1000 mm
字符种类	日期代码格式 日期偏移设置 班次代码 序列号 大多数True Type字体				日期代码格式 日期偏移设置 班次代码 序列号 大多数True Type字体 动态条码 二维码 数据库链接 Logo和位图
色带系统					
色带长度	770m (色带节约经济模式下, 实际效果可达1925m)			1600m (色带节约经济模式下, 实际效果可达4000m)	
色带宽度	34 mm, 22 mm	34 mm, 22 mm	55 mm, 34 mm	34 - 55 mm	80 - 130 mm
色带节约	经济模式, 最高可节约60%的色带消耗* 回卷模式, 打印之间的间距可缩短至1mm以内 列打印节约模式 停移打印节约模式			在间歇式和连续式模式下, 完全可调节的 色带经济模式 (1-60 %节约程度)。 打印各类文本、图形和条码。 打印之间的间距可缩短至1mm以内	
控制器					
用户界面	Web浏览的图形用户界面或专用的浏览器软件 可选5.7"全彩色Easyprint 触摸屏			Web浏览的图形用户界面或专用的浏览器软件 可选10.4"全彩色EASYPRINT触摸屏	
标签创建	EasyDesign 标识自动化软件 (已含)			EasyDesign 自动化标识软件或通过Firefox 2+/ IE浏览器、CodeSoft, labelview, prisym and Windows 驱动程序	
选配触摸屏	5.7"全彩色触摸屏 (640x480分辨率) 包括手持式基座 173(W) x 128(H) x 34(D) (含基座)			10.4"全彩色触摸屏, IP65防护等级设计 310(W) x 235(H) x 80(D)	
特点					
链接	以太网, USB x 2 / mini USB (支持)			以太网, USB (for USB-stick), Secure Digital (on printer only), Digital I/O for host machine integration.	
报警输出	错误, 就绪, 警报, 备用 (软件配置无电压触点)			色带报警, 色带用完及一般故障报警	
配件	全系列支架系统, 支架适配器			全系列的支架	
认证	CE, TUV			CE	
环境要求					
安装环境	温度 5 – 40 °C 湿度 10 – 80 % 无凝结				
电源	90v – 264v AC 50/60Hz, or 24v DC (+/- 2%) 5A (如直接)			115/230 VAC, 50/60 HZ, 300VA	
气源	无需气源			10 LT/min @ 6 bar max - clean air	